

BRASIL



----- Site do Inmetro ----- ▼



Certificados

Produtos

Serviços

Empresas

Organismos
Acreditados

voltar

Produtos e Serviços com Conformidade Avaliada

Certificados

Resultado da Consulta:

6 Certificado(s)

0 Produtos(s)

0 Serviços(s)

Página 1

Certificador: IBC **Nº Certificado:** [CE-LP-023/20-F01](#) **Tipo:** Produto **Emissão:** 26/05/2020 **Validade:** 25/05/2024 **Status do Certificado:** Ativo [Doc.Normativo](#)

| CNPJ/CPF | Razão Social / Nome (PF) | Nome fantasia | Endereço | Status | Papel da empresa |
|----------------|---|---------------------------|---|--------|------------------|
| 38874848000112 | D.M.P. EQUIPAMENTOS LTDA. | D.M.P. EQUIPAMENTOS LTDA. | RUA JOÃO BIZZO, 10. GALPÃO 01 E 03 – PARQUE EMPRES, - - - , - BRASIL | ATIVO | FABRICANTE |
| ▼ Marca | ▼ Modelo | ▼ Importado | ▼ Descrição | | |
| DEMAPE | LUMINARIA PUBLICA LED COURBE LP-C3 - 100W 4000K | NÃO | LUMINÁRIA PUBLICA LED 90 - 305 V 100 W, 4.000 K, IP66, IRC 70, FP 0,98, 145 LM/W, 15.000 LM, 65.000 H COM OU SEM BASE FOTOCÉLULA 3 PINOS OU 7 PINOS | | |
| DEMAPE | LUMINARIA PUBLICA LED COURBE LP-C3 - 100W 5000K | NÃO | LUMINÁRIA PUBLICA LED 90 - 305 V 100 W, 5.000 K, IP66, IRC 70, FP 0,98, 145 LM/W, 15.000 LM, 65.000 H COM OU SEM BASE FOTOCÉLULA 3 PINOS OU 7 PINOS | | |
| DEMAPE | LUMINARIA PUBLICA LED COURBE LP-C3 - 120W 4000K | NÃO | LUMINÁRIA PUBLICA LED 90 - 305 V 120 W, 4.000 K, IP66, IRC 70, FP 0,98, 150 LM/W, 18.000 LM, 65.000 H COM OU SEM BASE FOTOCÉLULA 3 PINOS OU 7 PINOS | | |
| DEMAPE | LUMINARIA PUBLICA LED COURBE LP-C3 - 120W 5000K | NÃO | LUMINÁRIA PUBLICA LED 90 - 305 V 120 W, 5.000 K, IP66, IRC 70, FP 0,98, 150 LM/W, 18.000 LM, 65.000 H COM OU SEM BASE FOTOCÉLULA 3 PINOS OU 7 PINOS | | |
| DEMAPE | LUMINARIA PUBLICA LED COURBE LP-C3 - 140W 4000K | NÃO | LUMINÁRIA PUBLICA LED 90 - 305 V 140 W, 4.000 K, IP66, IRC 70, FP 0,98, 145 LM/W, 20.000 LM, 65.000 H COM OU SEM BASE FOTOCÉLULA 3 PINOS OU 7 PINOS | | |
| DEMAPE | LUMINARIA PUBLICA LED COURBE LP-C3 - 140W 5000K | NÃO | LUMINÁRIA PUBLICA LED 90 - 305 V 140 W, 5.000 K, IP66, IRC 70, FP 0,98, 145 LM/W, 20.000 LM, 65.000 H COM OU SEM BASE FOTOCÉLULA 3 PINOS OU 7 PINOS | | |
| DEMAPE | LUMINARIA PUBLICA LED COURBE LP-C3 - 150W 4000K | NÃO | LUMINÁRIA PUBLICA LED 90 - 305 V 150 W, 4.000 K, IP66, IRC 70, FP 0,98, 145 LM/W, 22.000 LM, 65.000 H COM OU SEM BASE FOTOCÉLULA 3 PINOS OU 7 PINOS | | |
| DEMAPE | LUMINARIA PUBLICA LED COURBE LP-C3 - 150W 5000K | NÃO | LUMINÁRIA PUBLICA LED 90 - 305 V 150 W, 5.000 K, IP66, IRC 70, FP 0,98, 145 LM/W, 22.000 LM, 65.000 H COM OU SEM BASE FOTOCÉLULA 3 PINOS OU 7 PINOS | | |
| DEMAPE | LUMINARIA PUBLICA LED COURBE LP-C3 - 170W 4000K | NÃO | LUMINÁRIA PUBLICA LED 90 - 305 V 170 W, 4.000 K, IP66, IRC 70, FP 0,98, 150 LM/W, 25.000 LM, 65.000 H COM OU SEM BASE FOTOCÉLULA 3 PINOS OU 7 PINOS | | |

| | | | |
|--------|---|-----|---|
| DEMAPE | LUMINARIA PUBLICA LED COURBE LP-C3 - 170W 5000K | NÃO | LUMINÁRIA PUBLICA LED 90 - 305 V 170 W, 5.000 K, IP66, IRC 70, FP 0,98, 150 LM/W, 25.000 LM, 65.000 H COM OU SEM BASE FOTOCÉLULA 3 PINOS OU 7 PINOS |
| DEMAPE | LUMINARIA PUBLICA LED COURBE LP-C3 - 180W 4000K | NÃO | LUMINÁRIA PUBLICA LED 90 - 305 V 180 W, 4.000 K, IP66, IRC 70, FP 0,98, 150 LM/W, 27.000 LM, 65.000 H COM OU SEM BASE FOTOCÉLULA 3 PINOS OU 7 PINOS |
| DEMAPE | LUMINARIA PUBLICA LED COURBE LP-C3 - 180W 5000K | NÃO | LUMINÁRIA PUBLICA LED 90 - 305 V 180 W, 5.000 K, IP66, IRC 70, FP 0,98, 150 LM/W, 27.000 LM, 65.000 H COM OU SEM BASE FOTOCÉLULA 3 PINOS OU 7 PINOS |
| DEMAPE | LUMINARIA PUBLICA LED COURBE LP-C3 - 200W 4000K | NÃO | LUMINÁRIA PUBLICA LED 90 - 305 V 200 W, 4.000 K, IP66, IRC 70, FP 0,98, 145 LM/W, 30.000 LM, 65.000 H COM OU SEM BASE FOTOCÉLULA 3 PINOS OU 7 PINOS |
| DEMAPE | LUMINARIA PUBLICA LED COURBE LP-C3 - 200W 5000K | NÃO | LUMINÁRIA PUBLICA LED 90 - 305 V 200 W, 5.000 K, IP66, IRC 70, FP 0,98, 145 LM/W, 30.000 LM, 65.000 H COM OU SEM BASE FOTOCÉLULA 3 PINOS OU 7 PINOS |
| DEMAPE | LUMINARIA PUBLICA LED COURBE LP-C3 - 20W 4000K | NÃO | LUMINÁRIA PUBLICA LED 90 - 305 V 20 W, 4.000 K, IP66, IRC 70, FP 0,97, 145 LM/W, 3.000 LM, 65.000 H COM OU SEM BASE FOTOCÉLULA 3 PINOS OU 7 PINOS |
| DEMAPE | LUMINARIA PUBLICA LED COURBE LP-C3 - 20W 5000K | NÃO | LUMINÁRIA PUBLICA LED 90 - 305 V 20 W, 5.000 K, IP66, IRC 70, FP 0,97, 145 LM/W, 3.000 LM, 65.000 H COM OU SEM BASE FOTOCÉLULA 3 PINOS OU 7 PINOS |
| DEMAPE | LUMINARIA PUBLICA LED COURBE LP-C3 - 30W 4000K | NÃO | LUMINÁRIA PUBLICA LED 90 - 305 V 30 W, 4.000 K, IP66, IRC 70, FP 0,98, 135 LM/W, 4.000 LM, 65.000 H COM OU SEM BASE FOTOCÉLULA 3 PINOS OU 7 PINOS |
| DEMAPE | LUMINARIA PUBLICA LED COURBE LP-C3 - 30W 5000K | NÃO | LUMINÁRIA PUBLICA LED 90 - 305 V 30 W, 5.000 K, IP66, IRC 70, FP 0,98, 135 LM/W, 4.000 LM, 65.000 H COM OU SEM BASE FOTOCÉLULA 3 PINOS OU 7 PINOS |
| DEMAPE | LUMINARIA PUBLICA LED COURBE LP-C3 - 35W 4000K | NÃO | LUMINÁRIA PUBLICA LED 90 - 305 V 35 W, 4.000 K, IP66, IRC 70, FP 0,98, 150 LM/W, 5.000 LM, 65.000 H COM OU SEM BASE FOTOCÉLULA 3 PINOS OU 7 PINOS |
| DEMAPE | LUMINARIA PUBLICA LED COURBE LP-C3 - 35W 5000K | NÃO | LUMINÁRIA PUBLICA LED 90 - 305 V 35 W, 5.000 K, IP66, IRC 70, FP 0,98, 150 LM/W, 5.000 LM, 65.000 H COM OU SEM BASE FOTOCÉLULA 3 PINOS OU 7 PINOS |
| DEMAPE | LUMINARIA PUBLICA LED COURBE LP-C3 - 40W 4000K | NÃO | LUMINÁRIA PUBLICA LED 90 - 305 V 40 W, 4.000 K, IP66, IRC 70, FP 0,97, 145 LM/W, 6.000 LM, 65.000 H COM OU SEM BASE FOTOCÉLULA 3 PINOS OU 7 PINOS |
| DEMAPE | LUMINARIA PUBLICA LED COURBE LP-C3 - 40W 5000K | NÃO | LUMINÁRIA PUBLICA LED 90 - 305 V 40 W, 5.000 K, IP66, IRC 70, FP 0,97, 145 LM/W, 6.000 LM, 65.000 H COM OU SEM BASE FOTOCÉLULA 3 PINOS OU 7 PINOS |
| DEMAPE | LUMINARIA PUBLICA LED COURBE LP-C3 - 50W 4000K | NÃO | LUMINÁRIA PUBLICA LED 90 - 305 V 50 W, 4.000 K, IP66, IRC 70, FP 0,98, 140 LM/W, 7.000 LM, 65.000 H COM OU SEM BASE FOTOCÉLULA 3 PINOS OU 7 PINOS |
| DEMAPE | LUMINARIA PUBLICA LED COURBE LP-C3 - 50W 5000K | NÃO | LUMINÁRIA PUBLICA LED 90 - 305 V 50 W, 5.000 K, IP66, IRC 70, FP 0,98, 140 LM/W, 7.000 LM, 65.000 H COM OU SEM BASE FOTOCÉLULA 3 PINOS OU 7 PINOS |
| DEMAPE | LUMINARIA PUBLICA LED COURBE LP-C3 - 55W 4000K | NÃO | LUMINÁRIA PUBLICA LED 90 - 305 V 55 W, 4.000 K, IP66, IRC 70, FP 0,98, 150 LM/W, 8.000 LM, 65.000 H COM OU SEM BASE FOTOCÉLULA 3 PINOS OU 7 PINOS |

| | | | |
|--------|--|-----|--|
| DEMAPE | LUMINARIA PUBLICA LED COURBE LP-C3 - 55W 5000K | NÃO | LUMINÁRIA PUBLICA LED 90 - 305 V 55 W, 5.000 K, IP66, IRC 70, FP 0,98, 150 LM/W, 8.000 LM, 65.000 H COM OU SEM BASE FOTOCÉLULA 3 PINOS OU 7 PINOS |
| DEMAPE | LUMINARIA PUBLICA LED COURBE LP-C3 - 60W 4000K | NÃO | LUMINÁRIA PUBLICA LED 90 - 305 V 60 W, 4.000 K, IP66, IRC 70, FP 0,98, 145 LM/W, 9.000 LM, 65.000 H COM OU SEM BASE FOTOCÉLULA 3 PINOS OU 7 PINOS |
| DEMAPE | LUMINARIA PUBLICA LED COURBE LP-C3 - 60W 5000K | NÃO | LUMINÁRIA PUBLICA LED 90 - 305 V 60 W, 5.000 K, IP66, IRC 70, FP 0,98, 145 LM/W, 9.000 LM, 65.000 H COM OU SEM BASE FOTOCÉLULA 3 PINOS OU 7 PINOS |
| DEMAPE | LUMINARIA PUBLICA LED COURBE LP-C3 - 70W 4000K | NÃO | LUMINÁRIA PUBLICA LED 90 - 305 V 70 W, 4.000 K, IP66, IRC 70, FP 0,98, 140 LM/W, 10.000 LM, 65.000 H COM OU SEM BASE FOTOCÉLULA 3 PINOS OU 7 PINOS |
| DEMAPE | LUMINARIA PUBLICA LED COURBE LP-C3 - 70W 5000K | NÃO | LUMINÁRIA PUBLICA LED 90 - 305 V 70 W, 5.000 K, IP66, IRC 70, FP 0,98, 140 LM/W, 10.000 LM, 65.000 H COM OU SEM BASE FOTOCÉLULA 3 PINOS OU 7 PINOS |
| DEMAPE | LUMINARIA PUBLICA LED COURBE LP-C3 - 80W 4000K | NÃO | LUMINÁRIA PUBLICA LED 90 - 305 V 80 W, 4.000 K, IP66, IRC 70, FP 0,98, 145 LM/W, 12.000 LM, 65.000 H COM OU SEM BASE FOTOCÉLULA 3 PINOS OU 7 PINOS |
| DEMAPE | LUMINARIA PUBLICA LED COURBE LP-C3 - 80W 5000K | NÃO | LUMINÁRIA PUBLICA LED 90 - 305 V 80 W, 5.000 K, IP66, IRC 70, FP 0,98, 145 LM/W, 12.000 LM, 65.000 H COM OU SEM BASE FOTOCÉLULA 3 PINOS OU 7 PINOS |

Certificador: IBC **Nº Certificado:** [CE-LP-077/20-F01](#) **Tipo:** Produto **Emissão:** 15/12/2020 **Validade:** 14/12/2024 **Status do Certificado:** Ativo [Doc.Normativo](#)

| CNPJ/CPF | Razão Social / Nome (PF) | Nome fantasia | Endereço | Status | Papel da empresa |
|----------------|---------------------------|---------------------------|--|--------|------------------|
| 38874848000112 | D.M.P. EQUIPAMENTOS LTDA. | D.M.P. EQUIPAMENTOS LTDA. | RUA JOÃO BIZZO, 10. GALPÃO 01 E 03 – PARQUE EMPRES, - - - , - BRASIL | ATIVO | FABRICANTE |

| ▼ Marca | ▼ Modelo | ▼ Importado | ▼ Descrição |
|---------|---|-------------|---|
| DEMAPE | LUMINARIA PUBLICA LED DURIS LP-R2 - 40W 5000K | NÃO | LUMINÁRIA PUBLICA LED 90 - 305 V 40 W, 5.000 K, IP66, IRC > 70, FP > 0,98, 140 LM/W, 5.500 LM, 60.000 H COM OU SEM BASE FOTOCÉLULA 3 PINOS OU 7 PINOS |
| DEMAPE | LUMINARIA PUBLICA LED DURIS LP-R2 - 50W 3000K | NÃO | LUMINÁRIA PUBLICA LED 90 - 305 V 50 W, 3.000 K, IP66, IRC > 70, FP > 0,98, 125 LM/W, 6.000 LM, 60.000 H COM OU SEM BASE FOTOCÉLULA 3 PINOS OU 7 PINOS |
| DEMAPE | LUMINARIA PUBLICA LED DURIS LP-R2 - 20W 3000K | NÃO | LUMINÁRIA PUBLICA LED 90 - 305 V 20 W, 3.000 K, IP66, IRC > 70, FP > 0,98, 130 LM/W, 2.500 LM, 60.000 H COM OU SEM BASE FOTOCÉLULA 3 PINOS OU 7 PINOS |
| DEMAPE | LUMINARIA PUBLICA LED DURIS LP-R2 - 20W 4000K | NÃO | LUMINÁRIA PUBLICA LED 90 - 305 V 20 W, 4.000 K, IP66, IRC > 70, FP > 0,98, 135 LM/W, 3.000 LM, 60.000 H COM OU SEM BASE FOTOCÉLULA 3 PINOS OU 7 PINOS |
| DEMAPE | LUMINARIA PUBLICA LED DURIS LP-R2 - 20W 5000K | NÃO | LUMINÁRIA PUBLICA LED 90 - 305 V 20 W, 5.000 K, IP66, IRC > 70, FP > 0,98, 135 LM/W, 3.000 LM, 60.000 H COM OU SEM BASE FOTOCÉLULA 3 PINOS OU 7 PINOS |
| DEMAPE | LUMINARIA PUBLICA LED DURIS LP-R2 - 30W 3000K | NÃO | LUMINÁRIA PUBLICA LED 90 - 305 V 30 W, 3.000 K, IP66, IRC > 70, FP > 0,98, 125 LM/W, 3.500 LM, 60.000 H COM OU SEM BASE FOTOCÉLULA 3 PINOS OU 7 PINOS |
| DEMAPE | LUMINARIA PUBLICA LED DURIS LP-R2 - 30W 4000K | NÃO | LUMINÁRIA PUBLICA LED 90 - 305 V 30 W, 4.000 K, IP66, IRC > 70, FP > 0,98, 130 LM/W, 4.000 LM, 60.000 H COM OU SEM BASE |

| | | | FOTOCÉLULA 3 PINOS OU 7 PINOS |
|--------|---|-----|---|
| DEMAPE | LUMINARIA PUBLICA LED DURIS LP-R2 - 30W 5000K | NÃO | LUMINÁRIA PUBLICA LED 90 - 305 V 30 W, 5.000 K, IP66, IRC > 70, FP > 0,98, 130 LM/W, 4.000 LM, 60.000 H COM OU SEM BASE FOTOCÉLULA 3 PINOS OU 7 PINOS |
| DEMAPE | LUMINARIA PUBLICA LED DURIS LP-R2 - 40W 3000K | NÃO | LUMINÁRIA PUBLICA LED 90 - 305 V 40 W, 3.000 K, IP66, IRC > 70, FP > 0,98, 135 LM/W, 5.000 LM, 60.000 H COM OU SEM BASE FOTOCÉLULA 3 PINOS OU 7 PINOS |
| DEMAPE | LUMINARIA PUBLICA LED DURIS LP-R2 - 40W 4000K | NÃO | LUMINÁRIA PUBLICA LED 90 - 305 V 40 W, 4.000 K, IP66, IRC > 70, FP > 0,98, 140 LM/W, 5.500 LM, 60.000 H COM OU SEM BASE FOTOCÉLULA 3 PINOS OU 7 PINOS |
| DEMAPE | LUMINARIA PUBLICA LED DURIS LP-R2 - 50W 4000K | NÃO | LUMINÁRIA PUBLICA LED 90 - 305 V 50 W, 4.000 K, IP66, IRC > 70, FP > 0,98, 130 LM/W, 7.000 LM, 60.000 H COM OU SEM BASE FOTOCÉLULA 3 PINOS OU 7 PINOS |
| DEMAPE | LUMINARIA PUBLICA LED DURIS LP-R2 - 50W 5000K | NÃO | LUMINÁRIA PUBLICA LED 90 - 305 V 50 W, 5.000 K, IP66, IRC > 70, FP > 0,98, 130 LM/W, 7.000 LM, 60.000 H COM OU SEM BASE FOTOCÉLULA 3 PINOS OU 7 PINOS |
| DEMAPE | LUMINARIA PUBLICA LED DURIS LP-R2 - 60W 3000K | NÃO | LUMINÁRIA PUBLICA LED 90 - 305 V 60 W, 3.000 K, IP66, IRC > 70, FP > 0,98, 120 LM/W, 7.000 LM, 60.000 H COM OU SEM BASE FOTOCÉLULA 3 PINOS OU 7 PINOS |
| DEMAPE | LUMINARIA PUBLICA LED DURIS LP-R2 - 60W 4000K | NÃO | LUMINÁRIA PUBLICA LED 90 - 305 V 60 W, 4.000 K, IP66, IRC > 70, FP > 0,98, 125 LM/W, 8.000 LM, 60.000 H COM OU SEM BASE FOTOCÉLULA 3 PINOS OU 7 PINOS |
| DEMAPE | LUMINARIA PUBLICA LED DURIS LP-R2 - 60W 5000K | NÃO | LUMINÁRIA PUBLICA LED 90 - 305 V 60 W, 5.000 K, IP66, IRC ? 70, FP ? 0,98, 125 LM/W, 8.000 LM, 60.000 H COM OU SEM BASE FOTOCÉLULA 3 PINOS OU 7 PINOS |

Certificador: IBC **Nº Certificado:** [CE-LP-200/21-F01](#) **Tipo:** Produto **Emissão:** 25/02/2022 **Validade:** 24/02/2026 **Status do Certificado:** Ativo [Doc.Normativo](#)

| CNPJ/CPF | Razão Social / Nome (PF) | Nome fantasia | Endereço | Status | Papel da empresa |
|----------|--|---------------|--|--------|------------------|
| ▼ Marca | ▼ Modelo | ▼ Importado | ▼ Descrição | | |
| DEMAPE | A PUBLICA LED 108W 90 - 305V IP66 5000K - COM/SEM FC | NÃO | LUMINÁRIA PUBLICA LED 90 - 305 V 108 W, 5.000 K, IP66, IRC > 70, FP = 0,98, 185 LM/W, 20000 LM, 80.000 H COM OU SEM BASE FOTOCÉLULA. | | |
| DEMAPE | LUMINARIA PUBLICA LED 108W 90 - 305V IP66 4000K - COM/SEM FC | NÃO | LUMINÁRIA PUBLICA LED 90 - 305 V 108 W, 4.000 K, IP66, IRC > 70, FP = 0,98, 185 LM/W, 20000 LM, 80.000 H COM OU SEM BASE FOTOCÉLULA. | | |
| DEMAPE | LUMINARIA PUBLICA LED 116W 90 - 305V IP66 4000K - COM/SEM FC | NÃO | LUMINÁRIA PUBLICA LED 90 - 305 V 116 W, 4.000 K, IP66, IRC > 70, FP = 0,98, 155 LM/W, 18000 LM, 80.000 H COM OU SEM BASE FOTOCÉLULA. | | |
| DEMAPE | LUMINARIA PUBLICA LED 116W 90 - 305V IP66 5000K - COM/SEM FC | NÃO | LUMINÁRIA PUBLICA LED 90 - 305 V 116 W, 5.000 K, IP66, IRC > 70, FP = 0,98, 155 LM/W, 18000 LM, 80.000 H COM OU SEM BASE FOTOCÉLULA. | | |
| DEMAPE | LUMINARIA PUBLICA LED 119W 90 - 305V IP66 4000K - COM/SEM FC | NÃO | LUMINÁRIA PUBLICA LED 90 - 305 V 119 W, 4.000 K, IP66, IRC > 70, FP = 0,98, 185 LM/W, 22000 LM, 80.000 H COM OU SEM BASE FOTOCÉLULA. | | |
| DEMAPE | LUMINARIA PUBLICA LED 119W 90 - 305V IP66 5000K - COM/SEM FC | NÃO | LUMINÁRIA PUBLICA LED 90 - 305 V 119 W, 5.000 K, IP66, IRC > 70, FP = 0,98, 185 LM/W, 22000 LM, 80.000 H COM OU SEM BASE FOTOCÉLULA. | | |
| DEMAPE | LUMINARIA PUBLICA LED 129W 90 - 305V IP66 4000K - COM/SEM FC | NÃO | LUMINÁRIA PUBLICA LED 90 - 305 V 129 W, 4.000 K, IP66, IRC > 70, FP = 0,98, 155 LM/W, 20000 LM, 80.000 H COM OU SEM BASE FOTOCÉLULA. | | |

| | | | |
|--------|--|-----|--|
| DEMAPE | LUMINARIA PUBLICA LED 129W 90 - 305V IP66 5000K - COM/SEM FC | NÃO | LUMINÁRIA PUBLICA LED 90 - 305 V 129 W, 5.000 K, IP66, IRC > 70, FP = 0,98, 155 LM/W, 20000 LM, 80.000 H COM OU SEM BASE FOTOCÉLULA. |
| DEMAPE | LUMINARIA PUBLICA LED 142W 90 - 305V IP66 4000K - COM/SEM FC | NÃO | LUMINÁRIA PUBLICA LED 90 - 305 V 142 W, 4.000 K, IP66, IRC > 70, FP = 0,98, 155 LM/W, 22000 LM, 80.000 H COM OU SEM BASE FOTOCÉLULA. |
| DEMAPE | LUMINARIA PUBLICA LED 142W 90 - 305V IP66 5000K - COM/SEM FC | NÃO | LUMINÁRIA PUBLICA LED 90 - 305 V 142 W, 5.000 K, IP66, IRC > 70, FP = 0,98, 155 LM/W, 22000 LM, 80.000 H COM OU SEM BASE FOTOCÉLULA. |
| DEMAPE | LUMINARIA PUBLICA LED 146W 90 - 305V IP66 4000K - COM/SEM FC | NÃO | LUMINÁRIA PUBLICA LED 90 - 305 V 146 W, 4.000 K, IP66, IRC > 70, FP = 0,98, 185 LM/W, 27000 LM, 80.000 H COM OU SEM BASE FOTOCÉLULA. |
| DEMAPE | LUMINARIA PUBLICA LED 146W 90 - 305V IP66 5000K - COM/SEM FC | NÃO | LUMINÁRIA PUBLICA LED 90 - 305 V 146 W, 5.000 K, IP66, IRC > 70, FP = 0,98, 185 LM/W, 27000 LM, 80.000 H COM OU SEM BASE FOTOCÉLULA. |
| DEMAPE | LUMINARIA PUBLICA LED 162W 90 - 305V IP66 4000K - COM/SEM FC | NÃO | LUMINÁRIA PUBLICA LED 90 - 305 V 162 W, 4.000 K, IP66, IRC > 70, FP = 0,98, 185 LM/W, 30000 LM, 80.000 H COM OU SEM BASE FOTOCÉLULA. |
| DEMAPE | LUMINARIA PUBLICA LED 162W 90 - 305V IP66 5000K - COM/SEM FC | NÃO | LUMINÁRIA PUBLICA LED 90 - 305 V 162 W, 5.000 K, IP66, IRC > 70, FP = 0,98, 185 LM/W, 30000 LM, 80.000 H COM OU SEM BASE FOTOCÉLULA. |
| DEMAPE | LUMINARIA PUBLICA LED 174W 90 - 305V IP66 4000K - COM/SEM FC | NÃO | LUMINÁRIA PUBLICA LED 90 - 305 V 174 W, 4.000 K, IP66, IRC > 70, FP = 0,98, 155 LM/W, 27000 LM, 80.000 H COM OU SEM BASE FOTOCÉLULA. |
| DEMAPE | LUMINARIA PUBLICA LED 174W 90 - 305V IP66 5000K - COM/SEM FC | NÃO | LUMINÁRIA PUBLICA LED 90 - 305 V 174 W, 5.000 K, IP66, IRC > 70, FP = 0,98, 155 LM/W, 27000 LM, 80.000 H COM OU SEM BASE FOTOCÉLULA. |
| DEMAPE | LUMINARIA PUBLICA LED 193W 90 - 305V IP66 4000K - COM/SEM FC | NÃO | LUMINÁRIA PUBLICA LED 90 - 305 V 193 W, 4.000 K, IP66, IRC > 70, FP = 0,98, 155 LM/W, 30000 LM, 80.000 H COM OU SEM BASE FOTOCÉLULA. |
| DEMAPE | LUMINARIA PUBLICA LED 193W 90 - 305V IP66 5000K - COM/SEM FC | NÃO | LUMINÁRIA PUBLICA LED 90 - 305 V 193 W, 5.000 K, IP66, IRC > 70, FP = 0,98, 155 LM/W, 30000 LM, 80.000 H COM OU SEM BASE FOTOCÉLULA. |
| DEMAPE | LUMINARIA PUBLICA LED 22W 90 - 305V IP66 4000K - COM/SEM FC | NÃO | LUMINÁRIA PUBLICA LED 90 - 305 V 22 W, 4.000 K, IP66, IRC > 70, FP = 0,98, 185 LM/W, 4000 LM, 80.000 H COM OU SEM BASE FOTOCÉLULA. |
| DEMAPE | LUMINARIA PUBLICA LED 22W 90 - 305V IP66 5000K - COM/SEM FC | NÃO | LUMINÁRIA PUBLICA LED 90 - 305 V 22 W, 5.000 K, IP66, IRC > 70, FP = 0,98, 185 LM/W, 4000 LM, 80.000 H COM OU SEM BASE FOTOCÉLULA. |
| DEMAPE | LUMINARIA PUBLICA LED 26W 90 - 305V IP66 4000K - COM/SEM FC | SIM | LUMINÁRIA PUBLICA LED 90 - 305 V 26 W, 4.000 K, IP66, IRC > 70, FP = 0,98, 155 LM/W, 4000 LM, 80.000 H COM OU SEM BASE FOTOCÉLULA. |
| DEMAPE | LUMINARIA PUBLICA LED 26W 90 - 305V IP66 5000K - COM/SEM FC | SIM | LUMINÁRIA PUBLICA LED 90 - 305 V 26 W, 5.000 K, IP66, IRC > 70, FP = 0,98, 155 LM/W, 4000 LM, 80.000 H COM OU SEM BASE FOTOCÉLULA. |
| DEMAPE | LUMINARIA PUBLICA LED 38W 90 - 305V IP66 4000K - COM/SEM FC | NÃO | LUMINÁRIA PUBLICA LED 90 - 305 V 38 W, 4.000 K, IP66, IRC > 70, FP = 0,98, 185 LM/W, 7000 LM, 80.000 H COM OU SEM BASE FOTOCÉLULA. |
| DEMAPE | LUMINARIA PUBLICA LED 38W 90 - 305V IP66 5000K - COM/SEM FC | NÃO | LUMINÁRIA PUBLICA LED 90 - 305 V 38 W, 5.000 K, IP66, IRC > 70, FP = 0,98, 185 LM/W, 7000 LM, 80.000 H COM OU SEM BASE FOTOCÉLULA. |
| DEMAPE | LUMINARIA PUBLICA LED 45W 90 - 305V IP66 4000K - COM/SEM FC | SIM | LUMINÁRIA PUBLICA LED 90 - 305 V 45 W, 4.000 K, IP66, IRC > 70, FP = 0,98, 155 LM/W, 7000 LM, 80.000 H COM OU SEM BASE FOTOCÉLULA. |
| DEMAPE | LUMINARIA PUBLICA LED 45W 90 - 305V IP66 5000K - COM/SEM FC | NÃO | LUMINÁRIA PUBLICA LED 90 - 305 V 45 W, 5.000 K, IP66, IRC > 70, FP = 0,98, 155 LM/W, 7000 LM, 80.000 H COM OU SEM BASE FOTOCÉLULA. |

| | | | |
|--------|--|-----|---|
| DEMAPE | LUMINARIA PUBLICA LED 49W 90 - 305V IP66 4000K - COM/SEM FC | NÃO | LUMINÁRIA PUBLICA LED 90 - 305 V 49 W, 4.000 K, IP66, IRC > 70, FP = 0,98, 185 LM/W, 9000 LM, 80.000 H COM OU SEM BASE FOTOCÉLULA. |
| DEMAPE | LUMINARIA PUBLICA LED 49W 90 - 305V IP66 5000K - COM/SEM FC | NÃO | LUMINÁRIA PUBLICA LED 90 - 305 V 49 W, 5.000 K, IP66, IRC > 70, FP = 0,98, 185 LM/W, 9000 LM, 80.000 H COM OU SEM BASE FOTOCÉLULA. |
| DEMAPE | LUMINARIA PUBLICA LED 58W 90 - 305V IP66 4000K - COM/SEM FC | NÃO | LUMINÁRIA PUBLICA LED 90 - 305 V 58 W, 4.000 K, IP66, IRC > 70, FP = 0,98, 155 LM/W, 9000 LM, 80.000 H COM OU SEM BASE FOTOCÉLULA. |
| DEMAPE | LUMINARIA PUBLICA LED 58W 90 - 305V IP66 5000K - COM/SEM FC | NÃO | LUMINÁRIA PUBLICA LED 90 - 305 V 58 W, 5.000 K, IP66, IRC > 70, FP = 0,98, 155 LM/W, 9000 LM, 80.000 H COM OU SEM BASE FOTOCÉLULA. |
| DEMAPE | LUMINARIA PUBLICA LED 65W 90 - 305V IP66 4000K - COM/SEM FC | NÃO | LUMINÁRIA PUBLICA LED 90 - 305 V 65 W, 4.000 K, IP66, IRC > 70, FP = 0,98, 185 LM/W, 12000 LM, 80.000 H COM OU SEM BASE FOTOCÉLULA. |
| DEMAPE | LUMINARIA PUBLICA LED 65W 90 - 305V IP66 5000K - COM/SEM FC | NÃO | LUMINÁRIA PUBLICA LED 90 - 305 V 65 W, 5.000 K, IP66, IRC > 70, FP = 0,98, 185 LM/W, 12000 LM, 80.000 H COM OU SEM BASE FOTOCÉLULA. |
| DEMAPE | LUMINARIA PUBLICA LED 77W 90 - 305V IP66 4000K - COM/SEM FC | NÃO | LUMINÁRIA PUBLICA LED 90 - 305 V 77 W, 4.000 K, IP66, IRC > 70, FP = 0,98, 155 LM/W, 12000 LM, 80.000 H COM OU SEM BASE FOTOCÉLULA. |
| DEMAPE | LUMINARIA PUBLICA LED 77W 90 - 305V IP66 5000K - COM/SEM FC | NÃO | LUMINÁRIA PUBLICA LED 90 - 305 V 77 W, 5.000 K, IP66, IRC > 70, FP = 0,98, 155 LM/W, 12000 LM, 80.000 H COM OU SEM BASE FOTOCÉLULA. |
| DEMAPE | LUMINARIA PUBLICA LED 81W 90 - 305V IP66 4000K - COM/SEM FC | NÃO | LUMINÁRIA PUBLICA LED 90 - 305 V 81 W, 4.000 K, IP66, IRC > 70, FP = 0,98, 185 LM/W, 15000 LM, 80.000 H COM OU SEM BASE FOTOCÉLULA. |
| DEMAPE | LUMINARIA PUBLICA LED 81W 90 - 305V IP66 5000K - COM/SEM FC | NÃO | LUMINÁRIA PUBLICA LED 90 - 305 V 81 W, 5.000 K, IP66, IRC > 70, FP = 0,98, 185 LM/W, 15000 LM, 80.000 H COM OU SEM BASE FOTOCÉLULA. |
| DEMAPE | LUMINARIA PUBLICA LED 97W 90 - 305V IP66 4000K - COM/SEM FC | NÃO | LUMINÁRIA PUBLICA LED 90 - 305 V 97 W, 4.000 K, IP66, IRC > 70, FP = 0,98, 185 LM/W, 18000 LM, 80.000 H COM OU SEM BASE FOTOCÉLULA. |
| DEMAPE | LUMINARIA PUBLICA LED 97W 90 - 305V IP66 5000K - COM/SEM FC | NÃO | LUMINÁRIA PUBLICA LED 90 - 305 V 97 W, 5.000 K, IP66, IRC > 70, FP = 0,98, 185 LM/W, 18000 LM, 80.000 H COM OU SEM BASE FOTOCÉLULA. |
| DEMAPE | LUMINARIA PUBLICA LED 97W 90 - 305V IP66 4000K - COM/SEM FC | NÃO | LUMINÁRIA PUBLICA LED 90 - 305 V 97 W, 4.000 K, IP66, IRC > 70, FP = 0,98, 155 LM/W, 15000 LM, 80.000 H COM OU SEM BASE FOTOCÉLULA. |
| DEMAPE | LUMINARIA PUBLICA LED 97W 90 - 305V IP66 5000K - COM/SEM FC | NÃO | LUMINÁRIA PUBLICA LED 90 - 305 V 97 W, 5.000 K, IP66, IRC > 70, FP = 0,98, 155 LM/W, 15000 LM, 80.000 H COM OU SEM BASE FOTOCÉLULA. |

Certificador: [SGS](#) **Nº Certificado:** [BRA19/02454](#) **Tipo:** [Produto](#) **Emissão:** [06/12/2019](#) **Validade:** [06/12/2022](#) **Status do Certificado:** [Ativo](#) [Doc.Normativo](#)

| CNPJ/CPF | Razão Social / Nome (PF) | Nome fantasia | Endereço | Status | Papel da empresa |
|----------------|---|---------------------------|--|--------|------------------|
| 38874848000112 | D.M.P. EQUIPAMENTOS LTDA. | D.M.P. EQUIPAMENTOS LTDA. | RUA JOÃO BIZZO, 10. GALPÃO 01 E 03 - PARQUE EMPRES, - - - , - BRASIL | ATIVO | SOLICITANTE |
| ▼ Marca | ▼ Modelo | ▼ Importado | ▼ Descrição | | |
| DEMAPE | LAMPADALED HALOPIN 3W G9 2700K- 127V | SIM | DEMAPE/3W/260LM/86LM/W/FP<0,5/2700K/T_127; TENSÃO: 127V; FREQUÊNCIA: 50/60HZ | | |
| DEMAPE | LAMPADALED HALOPIN 3W G9 2700K- 220V | SIM | DEMAPE/3W/260LM/86LM/W/FP<0,5/2700K/T; TENSÃO: 220V; FREQUÊNCIA: 50/60HZ | | |
| DEMAPE | LAMPADALED PRO G45 BOLINHA 4,8W E27 2700K | SIM | DEMAPE/4,8W/400LM/83,3LM/W/FP<0,5/2700K/G; TENSÃO: 100-240V; FREQUÊNCIA: 50/60HZ | | |
| DEMAPE | LAMPADALED PRO G45 BOLINHA 4,8W E27 6500K | SIM | DEMAPE/4,8W/450LM/93LM/W/FP<0,5/6500K/G; TENSÃO: 100-240V; FREQUÊNCIA: 50/60HZ | | |
| DEMAPE | LAMPADALED VELA 3W E14 2700K | SIM | DEMAPE/3W/220LM/73,3LM/W/FP<0,5/2700K/C; TENSÃO: 100-240V; FREQUÊNCIA: 50/60HZ | | |
| DEMAPE | LAMPADALED VELA 3W E14 | SIM | DEMAPE/3W/250LM/83,3LM/W/FP<0,5/6500K/C; | | |

| | | | |
|--------|---------------------------------|-----|---|
| | 6500K | | TENSÃO: 100-240V; FREQUÊNCIA: 50/60HZ |
| DEMAPE | LAMPADALED VELA BT 3W E14 2700K | SIM | DEMAPE/3W/210LM/70LM/W/FP<0,5/2700K/CA; TENSÃO: 100-240V; FREQUÊNCIA: 50/60HZ |

Certificador: [SGS](#) **Nº Certificado:** [BRA19/02457](#) **Tipo:** [Produto](#) **Emissão:** [06/12/2019](#) **Validade:** [06/12/2022](#) **Status do Certificado:** [Ativo](#) [Doc.Normativo](#)

| CNPJ/CPF | Razão Social / Nome (PF) | Nome fantasia | Endereço | Status | Papel da empresa |
|----------------|-------------------------------------|---------------------------|--|--------|------------------|
| 38874848000112 | D.M.P. EQUIPAMENTOS LTDA. | D.M.P. EQUIPAMENTOS LTDA. | RUA JOÃO BIZZO, 10. GALPÃO 01 E 03 – PARQUE EMPRES, - - - , - BRASIL | ATIVO | SOLICITANTE |
| ▼ Marca | ▼ Modelo | ▼ Importado | ▼ Descrição | | |
| DEMAPE | LAMPADALED AR111 12W GU10 12° 2700K | SIM | DEMAPE/12W/720LM/60LM/W/FP>0,7/2700K/AR_12; TENSÃO: 100-240V; FREQUÊNCIA: 50/60HZ | | |
| DEMAPE | LAMPADALED AR111 12W GU10 24° 2700K | SIM | DEMAPE/12W/720LM/60LM/W/FP>0,7/2700K/AR; TENSÃO: 100-240V; FREQUÊNCIA: 50/60HZ | | |
| DEMAPE | LAMPADALED AR111 12W GU10 24° 4000K | SIM | DEMAPE/12W/720LM/60LM/W/FP>0,7/4000K/AR; TENSÃO: 100-240V; FREQUÊNCIA: 50/60HZ | | |
| DEMAPE | LAMPADALED AR70 4,8W GU10 12° 2700K | SIM | DEMAPE/4,8W/300LM/62,5LM/W/FP<0,5/2700K/AR_12; TENSÃO: 100-240V; FREQUÊNCIA: 50/60HZ | | |
| DEMAPE | LAMPADALED AR70 4,8W GU10 24° 2700K | SIM | DEMAPE/4,8W/300LM/62,5LM/W/FP<0,5/2700K/AR; TENSÃO: 100-240V; FREQUÊNCIA: 50/60HZ | | |
| DEMAPE | LAMPADALED AR70 4,8W GU10 24° 4000K | SIM | DEMAPE/4,8W/300LM/62,5LM/W/FP<0,5/4000K/AR; TENSÃO: 100-240V; FREQUÊNCIA: 50/60HZ | | |
| DEMAPE | LAMPADALED MR16 3,5W GU10 2700K | SIM | DEMAPE/3,5W/210LM/60LM/W/FP<0,5/2700K/MR; TENSÃO: 100-240V; FREQUÊNCIA: 50/60HZ | | |
| DEMAPE | LAMPADALED MR16 3,5W GU10 6500K | SIM | DEMAPE/3,5W/250LM/71,4LM/W/FP<0,5/6500K/MR; TENSÃO: 100-240V; FREQUÊNCIA: 50/60HZ | | |
| DEMAPE | LAMPADALED MR16 4,8W GU10 2700K | SIM | DEMAPE/4,8W/350LM/72,9LM/W/FP<0,5/2700K/MR; TENSÃO: 100-240V; FREQUÊNCIA: 50/60HZ | | |
| DEMAPE | LAMPADALED MR16 4,8W GU10 6500K | SIM | DEMAPE/4,8W/350LM/72,9LM/W/FP<0,5/6500K/MR; TENSÃO: 100-240V; FREQUÊNCIA: 50/60HZ | | |
| DEMAPE | LAMPADALED MR16 7W GU10 2700K | SIM | DEMAPE/7W/525LM/75LM/W/FP>0,7/2700K/MR; TENSÃO: 100-240V; FREQUÊNCIA: 50/60HZ | | |
| DEMAPE | LAMPADALED MR16 7W GU10 6500K | SIM | DEMAPE/7W/525LM/75LM/W/FP>0,7/6500K/MR; TENSÃO: 100-240V; FREQUÊNCIA: 50/60HZ | | |
| DEMAPE | LAMPADALED PAR20 4,8W E27 2700K | SIM | DEMAPE/4,8W/420LM/87,5LM/W/FP<0,5/2700K/PAR; TENSÃO: 100-240V; FREQUÊNCIA: 50/60HZ | | |
| DEMAPE | LAMPADALED PAR20 4,8W E27 4000K | SIM | DEMAPE/4,8W/420LM/87,5LM/W/FP<0,5/4000K/PAR; TENSÃO: 100-240V; FREQUÊNCIA: 50/60HZ | | |
| DEMAPE | LAMPADALED PAR20 4,8W E27 6500K | SIM | DEMAPE/4,8W/420LM/87,5LM/W/FP<0,5/6500K/PAR; TENSÃO: 100-240V; FREQUÊNCIA: 50/60HZ | | |
| DEMAPE | LAMPADALED PAR20 7W E27 2700K | SIM | DEMAPE/7W/525LM/75LM/W/FP>0,7/2700K/PAR; TENSÃO: 100-240V; FREQUÊNCIA: 50/60HZ | | |
| DEMAPE | LAMPADALED PAR20 7W E27 4000K | SIM | DEMAPE/7W/525LM/75LM/W/FP>0,7/4000K/PAR; TENSÃO: 100-240V; FREQUÊNCIA: 50/60HZ | | |
| DEMAPE | LAMPADALED PAR20 7W E27 6500K | SIM | DEMAPE/7W/525LM/75LM/W/FP>0,7/6500K/PAR; TENSÃO: 100-240V; FREQUÊNCIA: 50/60HZ | | |
| DEMAPE | LAMPADALED PAR30 9,8W E27 2700K | SIM | DEMAPE/9,8W/700LM/71,4LM/W/FP>0,7/2700K/PAR; TENSÃO: 100-240V; FREQUÊNCIA: 50/60HZ | | |
| DEMAPE | LAMPADALED PAR30 9,8W E27 4000K | SIM | DEMAPE/9,8W/700LM/71,4LM/W/FP>0,7/4000K/PAR; TENSÃO: 100-240V; FREQUÊNCIA: 50/60HZ | | |
| DEMAPE | LAMPADALED PAR30 9,8W E27 6500K | SIM | DEMAPE/9,8W/700LM/71,4LM/W/FP>0,7/6500K/PAR; TENSÃO: 100-240V; FREQUÊNCIA: 50/60HZ | | |
| DEMAPE | LAMPADALED PAR38 14W E27 2700K | SIM | DEMAPE/14W/1000LM/71,4LM/W/FP>0,7/2700K/PAR; TENSÃO: 100-240V; FREQUÊNCIA: 50/60HZ | | |
| DEMAPE | LAMPADALED PAR38 14W E27 4000K | SIM | DEMAPE/14W/1000LM/71,4LM/W/FP>0,7/4000K/PAR; TENSÃO: 100-240V; FREQUÊNCIA: 50/60HZ | | |
| DEMAPE | LAMPADALED PAR38 14W E27 6500K | SIM | DEMAPE/14W/1000LM/71,4LM/W/FP>0,7/6500K/PAR; TENSÃO: 100-240V; FREQUÊNCIA: 50/60HZ | | |

Certificador: [TUVB](#) **Nº Certificado:** [TUV 21.1164](#) **Tipo:** [Produto](#) **Emissão:** [04/11/2021](#) **Validade:** [04/11/2024](#) **Status do Certificado:** [Ativo](#) [Doc.Normativo](#)

| CNPJ/CPF | Razão Social / Nome (PF) | Nome fantasia | Endereço | Status | Papel da empresa |
|----------------|---------------------------------|---------------------------|--|--------|------------------|
| 38874848000112 | D.M.P. EQUIPAMENTOS LTDA. | D.M.P. EQUIPAMENTOS LTDA. | RUA JOÃO BIZZO, 10. GALPÃO 01 E 03 – PARQUE EMPRES, - - - , - BRASIL | ATIVO | SOLICITANTE |
| ▼ Marca | ▼ Modelo | ▼ Importado | ▼ Descrição | | |
| DEMAPE | LÂMPADA TUBOLED 18W T8 3000K VD | SIM | 100-240 V: 18 W: 1850 LM: 103LM/W: FP: + 0,92: 3000 K: PADRÃO DIMENSIONAL: T | | |
| DEMAPE | LÂMPADA TUBOLED 18W T8 4000K VD | SIM | 100-240 V: 18 W: 1850 LM: 103LM/W: FP: + 0,92: 4000 K: PADRÃO DIMENSIONAL: T | | |
| DEMAPE | LÂMPADA TUBOLED 18W T8 6500K VD | SIM | 100-240 V: 18 W: 1850 LM: 103LM/W: FP: + 0,92: 6500 K: PADRÃO DIMENSIONAL: T | | |
| DEMAPE | LÂMPADA TUBOLED 36W T8 4000K VD | SIM | 100-240 V: 36 W: FP: + 0,92: PADRÃO DIMENSIONAL: T | | |

| | | | |
|--------|---------------------------------|-----|--|
| DEMAPE | LÂMPADA TUBOLED 36W T8 6500K VD | SIM | 100-240 V: 36 W: FP: + 0,92: PADRÃO DIMENSIONAL: T |
| DEMAPE | LÂMPADA TUBOLED 9W T8 3000K VD | SIM | 100-240 V: 9 W: 900 LM: 100LM/W: FP: + 0,92: 3000 K: PADRÃO DIMENSIONAL: T |
| DEMAPE | LÂMPADA TUBOLED 9W T8 4000K VD | SIM | 100-240 V: 9 W: 900 LM: 100LM/W: FP: + 0,92: 4000 K: PADRÃO DIMENSIONAL: T |
| DEMAPE | LÂMPADA TUBOLED 9W T8 6500K VD | SIM | 100-240 V: 9 W: 900 LM: 100LM/W: FP: + 0,92: 6500 K: PADRÃO DIMENSIONAL: T |

Nova Pesquisa

Certificados | Produtos | Serviços | Empresas | Organismos Acreditados